




MEBLE ZE STALI KWASOODPORNEJ**Stół do opatrunków gipsowych / SK 24010****WYPOSAŻENIE**

- Błat roboczy ze stali nierdzewnej w gat. AISI 304 o szerokości 600 mm
- Błat zagłębiony z kołnierzem przyściennym przeciwrzobowym o wysokości 40 mm
- 1 x komora zlewu 450x450x150 mm monolityczna z blatem wraz z komorą odstoju gipsu o średnicy 300mm
- Wymowany odstoju gipsu z pokrywą
- Zawór odcinający układ zasyfonowania
- W wyposażeniu syfon przyłączeniowy do instalacji kanalizacyjnej

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

- Błat i zlew w standardzie uzgodnionym z Zamawiającym
- Bateria wodna zgodnie z opisem w dziale elementów wyposażenia lub wg wskazania Zamawiającego

WYMIARY PRODUKTU

 TYP DŁUGOŚĆ "L"	 SZEROKOŚĆ "B"	 WYSOKOŚĆ "H"	NR KATALOGOWY
900mm	580mm	890mm	SK 24010/01
1000mm	580mm	890mm	SK 24010/02
1200mm	580mm	890mm	SK 24010/03

Stoły wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Błaty robocze zagłębione z fartuchem tylnym ściennym oraz osadzoną komorą zlewową o wymiarach 450x450x150 mm oraz komorą odstoju gipsu o średnicy 300 mm., tak jak pokazano na schematach. Odstoju gipsu z pokrywą.

Całość wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN 0H18N9 (AISI304).

Błat dodatkowo wyposażony w zawór odcinający układ zasyfonowania, wraz z syfonem przyłączeniowym do instalacji kanalizacyjnej.

Szuflady typu skrzynkowego wykonane z tego samego materiału co korpus.

Standardowa konfiguracja komory odstoju- lewa. Na życzenie Zamawiającego konfiguracja komory - Prawa. Należy wówczas do oznaczenia katalogowego dopisać literę "R" Przykładowe oznaczenie SK24010/01/R.