

WYPOSAŻENIE ZE STALI KWASOODPORNEJ

Stół histopatologa / SK 86070

WYPOSAŻENIE

- Układ wentylacji z pola roboczego w dół do otworu wyciągowego, podłączenie o przekroju 200mm
- Wydajność wentylacji 1000 m sześciennych na godzinę, płynna regulacja siły ciągu
- Układ wentylacji obudowany panelem ściennym
- Wymiary panelu dł. 1600, szer. 825, wys. 400mm
- Wewnątrz panelu umieszczony kanał wentylacyjny z wyprowadzeniem do podłączenia kanału wentylacyjnego o średnicy 200 mm
- Stół wyposażony w wewnętrzną wannę ściekową otoczoną rampą wodną zmywającą do kanalizacji wszystkie ścieki z blatu roboczego
- Pod perforowanym blatem dwie linie spłukujące wzdłuż blatu wannę
- Dostęp do wanny wewnętrznej stołu po podniesieniu perforowanego blatu roboczego
- Zlew o wymiarach 300x400x200 mm
- Bateria BHP (oczomyjka) z wyjmowaną wylewką
- Pojemnik na wodę do noża sekcyjnego
- Bateria prysznicowa ze zmianą strumienia wody z wyjmowaną wylewką do spłukiwania perforowanego blatu roboczego, płytka do badania materiału o wielkości 500x400x2 mm



WYMIARY PRODUKTU

| TYP DŁUGOŚĆ "L" | SZEROKOŚĆ "B" | WYSOKOŚĆ "H" | NR KATALOGOWY |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1600mm | 825mm | 890mm | SK 86070/01 |

Proponowane wyposażenie:

- układ wentylacji z pola roboczego w dół do otworu wyciągowego, podłączenie o przekroju 200mm,
- wydajność wentylacji 1000 m sześciennych na godzinę, płynna regulacja siły ciągu,
- układ wentylacji obudowany panelem ściennym,
- wymiary panelu dł. 1600, szer. 825, wys. 400mm,
- wewnątrz panelu umieszczony kanał wentylacyjny z wyprowadzeniem do podłączenia kanału wentylacyjnego o średnicy 200 mm,
- stół wyposażony w wewnętrzną wannę ściekową otoczoną rampą wodną zmywającą do kanalizacji wszystkie ścieki z blatu roboczego,
- pod perforowanym blatem dwie linie spłukujące wzdłuż blatu wannę,
- dostęp do wanny wewnętrznej stołu po podniesieniu perforowanego blatu roboczego,
- zlew o wymiarach 300x400x200 mm,
- bateria BHP (oczomyjka) z wyjmowaną wylewką,
- pojemnik na wodę do noża sekcyjnego,
- bateria prysznicowa ze zmianą strumienia wody z wyjmowaną wylewką do spłukiwania perforowanego blatu roboczego, płytka do badania materiału o wielkości 500x400x2 mm.