

WÓZKI ZE STALI KWASOODPORNEJ

Wózek opatrunkowy trójszufladowy / SK 6000 03

WYPOSAŻENIE




Błat roboczy płaski ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 o wymiarze 630x570
zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Zamek centralny do szuflady wg wskazania Zamawiającego
Błat roboczy ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 zagłębiony z dodatkowymi burtami z trzech stron.
Błat roboczy z tworzywa ABS zagłębiony na całej powierzchni 10 mm z dodatkowymi burtami z trzech stron.

WYMIARY PRODUKTU

 TYP DŁUGOŚĆ "L"	 SZEROKOŚĆ "B"	 WYSOKOŚĆ "H"	NR KATALOGOWY
780mm	640mm	890mm	SK 6000/03

Wózki opatrunkowe wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Standardowo wyposażone w zamki patentowe lub centralne, blaty płaskie ze stali nierdzewnej wg PN 0H18N9 (AISI 304), ergonomiczne uchwyty do przetaczania w zespoły jezdne z blokadą ruchu i obrotu oraz odboje zabezpieczające wózek i elementy otoczenia przed uszkodzeniem oraz inne opisane elementy wyposażenia. Szuflady wykonane z tego samego materiału co korpus. Na życzenie Zamawiającego wózki mogą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomocniczy.