

**WÓZKI ZE STALI KWASOODPORNEJ****Wózek opatrunkowy z szufladami / SK 60080 04****WYPOSAŻENIE**

Błat roboczy płaski ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 o wymiarze 630x570

Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**




Zamek centralny do szuflady wg wskazania Zamawiającego

Zamek patentowy

Błat roboczy ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 zagłębiony z dodatkowymi burtami z trzech stron.

Błat roboczy z tworzywa ABS zagłębiony na całej powierzchni 10 mm z dodatkowymi burtami z trzech stron.

**WYMIARY PRODUKTU**

 TYP DŁUGOŚĆ "L"	 SZEROKOŚĆ "B"	 WYSOKOŚĆ "H"	NR KATALOGOWY
780mm	640mm	890mm	SK 60080/04

Wózki opatrunkowe wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Standardowo wyposażone w zamki patentowe lub centralne, blaty płaskie ze stali nierdzewnej wg PN 0H18N9 (AISI 304), ergonomiczne uchwyty do przetaczania w zespoły jezdne z blokadą ruchu i obrotu oraz odboje zabezpieczające wózek i elementy otoczenia przed uszkodzeniem oraz inne opisane elementy wyposażenia. Szuflady wykonane z tego samego materiału co korpus. Na życzenie Zamawiającego wózki mogą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomocniczy.