

## WÓZKI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

### Wózek systemowy ogólnozabiegowy z zamontowaną prowadnicą ścienną z tworzywa ABS / AL MM 3020 DIN A

#### WYPOSAŻENIE

Prowadnica modułowa z tworzywa ABS w kolorze białym  
Zamek patentowy drzwi wg wskazania Zamawiającego  
Błat roboczy o wymiarach 630x570 mm z tworzywa ABS zagłębiony na całej powierzchni 10mm z burtami  
Cztery kółka jezdne o średnicy 125 mm w tym dwa kółka z blokadą ruchu i obrotu  
Cztery krążki odbojowe



#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Błat roboczy z tworzywa ABS zagłębiony na całej powierzchni 10 mm bez burt.  
Błat roboczy ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 płaski lub zagłębiony z dodatkowymi burtami z trzech stron.  
Kosz ze stali lakierowanej 538x500x100mm typ A-01/LS  
Kosz ze stali lakierowanej 538x500x180mm typ A-02/LS  
Kuweta z tworzywa ABS 538x500x15mm typ AA-00  
Kuweta z tworzywa ABS 538x500x50mm typ AA-10  
Kuweta z tworzywa ABS 538x500x100mm typ AA-11  
Kuweta z tworzywa ABS 538x500x180mm typ AA-12  
Półka ze stali lakierowanej 540x510 typ P-11  
Półka perforowana ze stali lakierowanej 540x510 typ PR-11

#### WYMIARY PRODUKTU

TYP DŁUGOŚĆ "L"	SZEROKOŚĆ "B"	WYSOKOŚĆ "H"	NR KATALOGOWY
780mm	640mm	890mm	AL MM 3020/DIN/A

Wózki wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Standardowo wyposażone w zamki centralne do szuflad, ergonomiczne uchwyty do przetaczania wózka, kółka nie brudzącego podłoża, hamulce, odbojniki które zabezpieczają wyrób przed uszkodzeniem oraz inne opisane elementy wyposażenia. W standardzie blaty robocze z tworzywa ABS standardowo wykonane jak pokazano w schematach z krawędzią boczną podniesioną. Na życzenie Zamawiającego blaty mogą być z tworzywa ABS bez krawędzi bocznych, lub ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 płaskie albo zagłębione z krawędzią boczną podniesioną.

Przy zamówieniu proszę podać konfigurację drzwi przez dopisanie na końcu oznaczenia katalogowego literę "L" dla drzwi lewych lub literę "P" dla drzwi prawych. Przykładowe oznaczenie "AL 3020/DIN/A/L"